

岩棉管 岩棉 河北 岩棉制品

产品名称	岩棉管 岩棉 河北 岩棉制品
公司名称	大连华建密封保温物资有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华北路五金机电批发市场291号
联系电话	86 0411 66998440-81180065 13889613590

产品详情

材质	岩棉	产地	河北
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	一级
断裂伸长率	5%	规格	根据要求定做
抗弯强度	60	抗压强度	60
品牌	飞马	使用温度	【岩棉管】
形态	纤维状	形状	卷管
应用范围	管道的保温和隔热		

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量%(颗粒直径) 0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径(μ)	4-7	
工作温度()	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio2+al2o3cao+mgo
吸湿率(%)	< 5	
密度公差(%)	± 10	符合gb11835-89

【岩棉管】岩棉管、防水岩棉管规格：长1000 (mm)

管直径：18-1220 (mm) 厚度：30-150 (mm) 容重：80-150 (kg/m ³)
--

范围：适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。