

根据要求定做的岩棉板 玄武岩

产品名称	根据要求定做的岩棉板 玄武岩
公司名称	大连华建密封保温物资有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	材质:玄武岩 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华北路五金机电批发市场291号
联系电话	86 0411 66998440-81180065 13889613590

产品详情

材质	玄武岩	产地	河北
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	一级
规格	根据要求定做。	品牌	飞马
使用温度	600	芯材	玄武岩
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	各工业锅炉及设备管道的保温		

岩棉板 本产品具有较高强度及较好弹性，具有一定耐压力、经过打褶处理的岩棉板具有较大的拉拔强度，不易起层，大大提高了牢固耐久性。应用

有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

规格:1000 × 630(mm)

1200 × 600(mm)

厚度:35-100(mm)容重:60-200kg/m³特殊规格根据要求定做。

性能指标

技术性能	技术指导	备注
导热系数w/(m.k)	0.030-0.044	常温
渣球含量% (颗粒直径>0.25mm)	12以下	符合gb11835-98
不然性	a	符合gb5464
纤维直径 (μ)	4-7	
工作温度()	268-600	
酸度系数	1.5	sio2+alo2 cao+mgo
吸湿率 (%)	< 5	符合gb11835-98
密度公差 (%)	± 10	
树脂含量	岩棉板 3岩棉毡 1岩棉管 3.5	符合gb11835-98
憎水率 (%)	>98	符合gb5480

用途:

广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。

岩棉制品岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各