

# 室外危险品仓库 危化品储存柜规格 火工防爆柜

产品名称	室外危险品仓库 危化品储存柜规格 火工防爆柜
公司名称	山东军盾安防设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:邦泰 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道高鸿智汇719室
联系电话	15066377616

## 产品详情

1、产品用材准（1）BZ危险品存放活动库房采用上海宝钢一级冷轧钢板，材料标准符合GB710-88碳素结构钢薄钢板技术条件的标准。（2）锁具采用ST12型十字防盗锁和FDS-A-0801型机械密码锁。锁具符合GA/T73标准要求。2、产品用材厚度：（1）库体外层采用5mm厚防爆特质钢板,2cm厚松木板。四、产品制造要求及公差：1、所有的金属表面及零件的表面均进行了电镀、氧化、喷漆等防腐处理。2、库体焊接部分不得有漏焊、假焊、焊痕等影响外观的缺陷。3、库体外表平行度 2mm，库体内表面平面度 4mm。4、门框、门扇间隙 1mm，无直接窥视门内的缝隙。5、门扇外表平面度 2mm，门扇内表面平面度 4mm。6、门铰链除能支撑门扇重量外，还应能进行调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。五、BZ危险品存放活动库房性能要求1、库房门防破坏要求对库门使用普通机械手工工具，便携式电动工具及为焰切割焊，在15min的净工作时间内，不能在门体上打开一个38cm<sup>2</sup>的穿透性开口，试图打通锁盒、把手连杆等部位松KAISUO栓打开插舌进入门内。2、库体防破坏要求使用普能机械手动工具，便携式电钻，火焰切割工具对金库房墙体及连接部位进行开洞破坏，在30min的净工作时间内，不能在墙体上打开一个615cm<sup>2</sup>的洞口进入库门。