

XVM-A 1.5-2振动电机

产品名称	XVM-A 1.5-2振动电机
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	350.00/台
规格参数	德诚:XVM-A 1.5-2
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

产品详情

XVM-A 1.5-2振动电机参数(功率：0.15KW，电压：380V,激振力：1.5KN，2级振动电机,地脚安装孔尺寸：140mm*170mm)

德诚XVM-A振动电机价格优惠，型号规格齐全，现货供应，质保一年，欢迎来电咨询订购。

XVM-A系列振动电机是我公司新近开发的新型振动电机产品，设计精巧，运行安全可靠，安装维护方便，简化结构、降低成本，使得振动筛对物料的处理量更大；激振力能在一定范围内非常容易被地进行无极调节，满足各种作业需求；使用新型密封技术及进口密封件，大大提高了振动电机的防尘防潮能力，产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行；各项先进的设计及精密的制造过程，确保产品具有特长使用寿命。 XVM-A系列振动电机是在双轴伸的转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动，还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源，是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备，有广泛的应用范围。XVMA振动电机的特点：

激振力与出力配合适当；激振力大；机体强度大；噪音低。

可按照不同的用途选择振动频率和振幅。

全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。

可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

只须调整偏心块的夹角，就可无级调整激振力。

维护保养简便。

规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要。

相关技术参数1、额定电压：380V 2、额定频率：50HZ3、防护等级：IP554
、允许环境温度：-20 --40 5、绝缘等级：B级

6、工作制：连续

XVM振动电机外形及安装尺寸：

XVM振动电机型号技术参数表：