

# 现货EPDM 德国朗盛 2650C低粘度 硬度高密封件

产品名称	现货EPDM 德国朗盛 2650C低粘度 硬度高密封件
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EPDM 塑胶原料 型号:2650C 包装:25KG/袋
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

### 现货EPDM 德国朗盛 2650C低粘度 硬度高密封件

EPDM中文名：三元乙丙橡胶三元乙丙橡胶（EPDM）是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物，EPDM主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族，它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中，EPDM具有较低的比重；它能吸收大量的填料和油而对其特性影响很小，因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐气候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。EPDM的特性：具有极优的耐臭氧老化、耐天候老化、耐化学腐蚀、高弹性、高强度、高延伸。1、低密度高填充性乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶，其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的乙丙橡胶来说，高填充后物理机械能降低幅度不大。2、耐老化性乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用

EPDM德国朗盛2650C，低粘度EPDM，硬度EPDM高密封件