

# XVM-A 2.5-2振动电机 0.25KW振打电机

产品名称	XVM-A 2.5-2振动电机 0.25KW振打电机
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	680.00/台
规格参数	德诚:XVM-A 2.5-2
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

## 产品详情

XVM-A 2.5-2振动电机参数(功率：0.25KW，电压：380V,激振力：2.5KN，2级振动电机,地脚安装孔尺寸：310mm\*140mm)

德诚XXVM-A 2.5-2振动电机价格优惠，XVM-A振动电机型号规格齐全，现货供应，质保一年，欢迎来电咨询订购。

XVM-A系列振动电机简介：

XVMA系列振动电机是我公司新近开发的新型振动电机产品，设计精巧，运行安全可靠，安装维护方便，简化结构、降低成本，使得振动筛对物料的处理量更大；激振力能在一定范围内非常容易地进行无极调节，满足各种作业需求；使用新型密封技术及进口密封件，大大提高了振动电机的防尘防潮能力，产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行；各项先进的设计及精密的制造过程，确保产品具有特长使用寿命。

XVMA系列振动电机是在双轴伸的转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动，还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源，是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备，有广泛的应用范围。

XVM-A振动电机特点:

- 1、通过调整电机两端两组偏心块的夹角，达到需要的激振力。
- 2、防护罩为冷板一次拉伸、镀锌成型，强度高，密封好。
- 3、用特制O型圈、V型环进行两组密封，阻止粉尘侵入。
- 4、线圈经三道浸漆、烘干程序压装。

5、机壳为整体精密铸造，数控加工，同心度强，精密度高。

6、使用的专用耐振轴承及其润滑脂是高品质电机的重要保证。

XVM-A振动电机使用条件：

XVM振动电机满足下列条件时，能连续输出额定激振力。

振动加速度：不超过7g（g:重力加速度）

环境温度：不超过40

海拔：不超过1000m

电源频率：50HZ

电压：380v

温升：小于80K（电阻法）

XVM-A 2.5-2参数表