

高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家

产品名称	高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家住宅应按套型设计，每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本功能空间。5.3.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家热水器等设施或为其预留位置。5.4.4

卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1 / 3。5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时，至少有1 / 2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。5.6.2 阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造，当采用垂直栏杆时，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。

5.6.3 阳台栏板或栏杆净高，六层及六层以下的不应低于1.05m；七层及七层以上的不应低于1.10m。5.8.1 窗外没有阳台或平台的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家应设置防护设施。6.1.1 楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗，窗外没有阳台或平台，且窗台距楼面、高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家地面的净高小于0.90m时，应设防护设施。6.1.2 公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时，应设置防护设施，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家防护设施净高不应低于1.05m。6.1.3 外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高，六层及六层以下不应低于1.05m，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家七层及七层以上不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，杆件的垂直杆件间净距不应大于0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。6.3.1 楼梯梯段净宽不应小于1.10m，不超过六层的住宅，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备

厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。6.3.2 楼梯踏步宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.175m。高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。6.3.5 楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止儿童攀滑的措施。6.4.1 属下列情况之一时，高压氮气瓶组设备厂家，高压氩气瓶组设备厂家，高压氧气瓶组设备厂家，高压空气瓶组设备厂家必须设置电梯：