

中环牌灌装机-日化生产线-食品生产线-医药生产线

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 中环牌灌装机-日化生产线-食品生产线-医药生产线 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 200000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类、护发用品 |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

ZHF-100YC全自动水合青春保湿BB霜灌装封尾机

中环公司充分发挥其在满足采购者需求方面具有服务多样化、特色化的优势，通过企业形象、产品特性、产品服务、技术特点、经销网络等形式，努力形成一些在全行业范围内部具有差异化的服务，实施差异化战略，使用户建立起品牌偏好与忠诚，形成“人无我有、人有我新、人新我转”的竞争优势。在这一系列指导下，我们灌装封尾机销量非常好。

水合青春保湿BB霜随着升级配方的融入，不仅能保持肌肤水源的纯净*，与上一代相比，其保水力更显著升级，抗皱减纹功效尤胜以往。质地如羽轻薄，在面部薄薄地均匀抹开，能令肌肤透现出自然的水润基色，其SPF40 PA++防晒指数，更能助你有效减轻紫外线及渴水困扰。共有“明亮色”和“自然色”两款配合您的肌肤之选。

设备适用范围：

化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品等行业,用于企业产品选以软管为包装容器,该设备可将油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料灌装之软管内部,然后对软管尾部热熔压合并打印字码,同时修剪整形,制出成品.包材及灌装物料适用范围：

1) 全塑管、塑料复合管、铝塑复合管。2) 油膏、乳膏、凝胶剂及粘度流体。

工作流程:

管仓（软管容器） 自动上管 识标定位 软管内部清洗（选项） 充填 尾部热熔
压合封尾、打字码 软管定位 剪切 成品排出

工作原理:

采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。参数数字化显示。

技术参数：

生产能力：60 ~ 80支/min

灌装量：2 ~ 300ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-230mm

灌装精度： ±0.5%

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270mm × 960mm × 2100mm

重量：1250kg

统一供油标准，保证设备有效润滑并防止工作环境污染。