

锅炉房防爆控制箱

产品名称	锅炉房防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

购买流程：1，锅炉房防爆控制箱2，提供型号参数或图纸进行报价3，议定数量，交货期，付款，运输及售后服务4，传真或扫描件形式签订合同，各地5，双方按合同履行责任和义务

技术参数1.执行：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志：ExdeIIBT6、ExdeIIC T63.额定电压：AC220/380V4.主回路额定电流：1A、3A、、10A、1、20A、2、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54（IB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF17.进线口螺纹：G2-G38.出线口螺纹：G11/29.执行：GB3836.1-2000，GB3836.2-2000，GB3836.3-2000IEC60079

适用范围1、性气体混合物危险场所：1区、2区。2、性气体混合物：IA、 B、IC。3、可燃性粉尘20区、21区、22区4、温度组别：T1—T6。5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，

产品特点1.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以选择组合。2.本产品推出新型的设计方案及专利操作机构。全新的设计方案了内部元件，进出线腔接线端子，布局配置等。使得产品结构更加合理，更经济实惠，性能更加完善。新型操作机构采用连动结构于操作面板，采用卡扣安装于内部元件上，结构紧凑合理，通用性强，操作方便，手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以合上。3.有特殊要求可。4.钢管或电缆布线均可。