

除氧器排汽消声器 安百利

产品名称	除氧器排汽消声器 安百利
公司名称	连云港市新浦安百利电力辅机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百利 型号:PCY-6 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	新浦新农路8号
联系电话	13305139640 13812337890

产品详情

品牌	安百利	型号	PCY-6
材质	碳钢、不锈钢	使用寿命	20年
消声频率	50 (Hz)	耐温特性	500 ()
降噪效果	25-45	外形尺寸	多规格 (mm)
适用领域	工业		

一、除氧排放消声器

用途本类消声器主要用于降低电厂、化工、石油、冶金等工业部门的锅炉设备中的除氧器排放消声、连续排污扩容器排气消音、及疏水扩容器等蒸汽气体排放消声降噪。

二、除氧排放消声器结构型式

本排汽消声器设计中采用先通孔式形式，结合阻性片消声通道的二维理论优化设计结构，即利用管道的截面突变，使声波向前传播到扩张室后反射180度后使波与波振幅相等，相位相反，相互干涉，达到最理想消声效果。排放气体中压力损失少，金属板制成的阻声片具有良好地抗水及抗油性能，与国内同类产品比较，具有独特的先进性。

三、产品型号及外形尺寸

类别	消声器型号	适用锅炉参数				消声器规格及特性			
		容量t/h	排汽压力mpa	温度	排汽管径mm	排量t/h	总长h mm	外径dn mm	消声量db(a)
除氧器	pcy-6	75	0.1-1.6	饱和	57	6	1022	350	30-35
	pcy-10				76	10	1250	380	

	pd-20	150			89	20	1510	400	
	pd-25				108	25	1510	425	

四、订购提供资料：用于除氧器的排汽管通径、排量及压力温度。