

# 气动刀型闸阀PZ673Y-16C

产品名称	气动刀型闸阀PZ673Y-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-16C 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动刀型闸阀PZ673Y-16C、气动刀形闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。 刀形闸阀:适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。

气动刀型闸阀PZ673Y-16C其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动\*杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。 刀形闸阀:产品特点 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

### 气动刀型闸阀PZ673Y-16C技术参数】

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20" 适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定） 连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体0.1 × DN mm<sup>3</sup>/s） 软密封：A级（零泄漏） 适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

气动刀型闸阀PZ673Y-16C产品特点1、刀闸阀主要由阀体和闸板构成，设计紧凑，短结构长度，可节省原料、安装空间也有效支持管道强度。2、提升式的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清理杂物。3、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。4、闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果，也

有效保护了填料和阀座的使用寿命。5、闸板底部为U型锋利刀口，可刮除密封面上的粘着物，并能够将流体介质快速切断。6、阀体密封面没有凹槽，不产生积留物，能保障开启灵活。7、硬质合金密封面能保障密封耐磨性能和要求。8、阀体底部配置了闸板压紧装置，能够安全的将闸板支撑压紧在阀座上，确保关闭紧密有效。9、科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。10、可任意选用驱动机构。

气动刀型闸阀PZ673Y-16C产品性能1.用于近远程控制，还可以按照用户的要求实现远程位置显示及远程集控。2.重量轻：本体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，安装维修方便。3.使用该阀门能提高输送管路系统的关闭密封性能，较大限度地抵制泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极的推进作用。4.密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使阀门寿命长，性价比较普通阀门提高10倍。

气动刀型闸阀PZ673Y-16C产品安装及使用说明1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保障填料的密封性，也要保障闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保障与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

气动刀型闸阀PZ673Y-16C产品维护1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。2、带有旁通阀的刀闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。3、带传动机构的刀闸阀，按产品使用说明书的规定安装。4、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

气动刀型闸阀PZ673Y-16C产品法兰尺寸