

## BXM ( D ) 51-9K防爆阀门配电箱

产品名称	BXM ( D ) 51-9K防爆阀门配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3350.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### BXM ( D ) 51-9K防爆阀门配电箱产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

## 技术参数

- 1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
- 2.额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
- 3.总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；
- 4.防护等级：IP54/IP55/IP65；
- 5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
- 6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
- 7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

## 订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

- 1.用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的级数,若需带漏电功能,则请另外注明,若需带总开关则注明总开关的电流及级数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。
- 2.一般情况下,用户必须提供配电箱电气系统图。