

# TPEOM6460B(OM6460B粘尼龙)吉力士中国

产品名称	TPEOM6460B(OM6460B粘尼龙)吉力士中国
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

TPEOM6460B(OM6460B粘尼龙)吉力士中国

)吉力士中国供应TPE塑胶原料：

(1) TPE 美国杜邦 4069 美国杜邦 5526 美国杜邦 5556(2)  
TPE 美国杜邦 6356 美国杜邦 7246 美国杜邦 7248(3)  
TPE 美国杜邦 4556 美国杜邦 4556 美国杜邦 6574(4)  
TPE 美国杜邦 G3548L 美国杜邦8238 美国杜邦 6356-BKB09(5)  
TPE 美国吉力士 7345 美国吉力士 CL2000X 美国吉力士 CL2250(6)  
TPE 美国吉力士 CL30 美国吉力士 G2705 美国吉力士 D3226-1000(7)  
TPE 美国吉力士 G2730 美国吉力士 G2745 美国泰科纳 MT9663(8)  
TPE 美国吉力士 G2755C 美国吉力士 G6713C 美国吉力士 G6770(9) TPE 美国吉力士 OM  
1040X 美国吉力士 OM 1255NX 美国吉力士 G7970-1001-00(10)TPE 美国吉力士 OM  
1255X-9 美国吉力士 OM 1270 美国吉力士 OM 1262NX-1(11)TPE 美国吉力士 OM  
3060 美国吉力士 OM 9-860N 美国吉力士 RU 2204X-1(12)TPE 美国吉力士 G2701 美国吉力士  
XL9055X-1 美国吉力士 G2701-1000-02(13)TPE 美国泰科纳 647 美国泰科纳 663 美国泰科纳  
MT9647(14)TPE 美国普立万 40A-3E1522 美国普立万 6MO 901 A55美国普立万 G7960-1001-00.....

OM6460B粘尼龙TPR，TPE的优点

1. 可用一般的热塑性塑料成型机加工，不需要特殊的加工设备。2. 生产效率大幅提高。可直接用橡胶注塑机硫化，时间由原来的20min左右，缩短到1min以内；由于需要的硫化时间很短，因此已可用挤出机直接硫化，生产效率大幅提高。3. 易于回收利用，降低成本。生产过程中产生的废料（逸出毛边、挤出废胶）和终出现的废品，可以直接返回再利用；用过的TPE旧品可以简单再生之后回收利用，减少环境污染，扩大再生资源来源。4. 节能。热塑性弹性体大多不需要硫化或硫化时间很短，可以有效节约能源。以高压软管生产能耗为例：橡胶

为188MJ/kg，TPE为144MJ/kg，可节能达25%以上。5.

应用领域更广。由于TPE兼具橡胶和塑料的优点，为橡胶工业开辟了新的应用领域。6. 可用于塑料的增强、增韧改性。自补强性大，配方简化，配合剂对聚合物的影响制约小，质量性能更易掌握。但TPE的耐热性不如橡胶，随着温度上升而物性下降幅度较大，因而适用范围受到限制。同时，压缩变形、弹性回复、耐久性等同橡胶相比较差，价格上也往往高于同类橡胶。尽管如此，TPE的优点仍十分突出，各种新型的TPE产品也不断开发出来。作为一种节能的橡胶新型原料，发展前景十分看好