

# SBS李长荣1475

产品名称	SBS李长荣1475
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:李长荣弹性体
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

李长荣SBS李长荣1475

李长荣化工（福聚）SBS1475热塑性橡胶(对标科元SBS4412/4475)

SBS李长荣产品介绍：

SBS-OE 1475是台湾李长荣（LCY）公司热塑性弹性体SBS OE (Oil Extended)苯乙烯/丁二烯共聚物，商品名GLOBALPRENE<sup>®</sup>，油胶，含加工油，白色固体，无味，主要成分是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物（CAS化学品编号9003-55-8），分解温度大于320℃，闪火点大于288℃，自燃温度440℃，无需加硫具有硫化橡胶的特性，不溶于水，可回收再利用。

李长荣1475产品用途：

1475主要用于塑料改质，鞋底加工。

台湾李长荣SBS在加工应用拥有热固性橡胶无法比拟的优势：（1）可用热塑性塑料加工设备进行加工成型，如挤压、注射、吹塑等，成型速度比传统硫化橡胶工艺快；（2）不需硫化，可省去一般热固性橡胶加工过程中的硫化工序，因而设备投资少，生产能耗低、工艺简单，加工周期短，生产效率高，加工费用低；（3）边角余料可多次回收利用，节省资源，有利于环境保护。

目前李长荣SBS主要用于橡胶制品、树脂改性剂、粘合剂和沥青改性剂四大应域。在橡胶制品方面，李长荣SBS模压制品主要用于制鞋（鞋底）工业，挤出制品主要用于胶管和胶带；作为树脂改性剂，少量李长荣SBS分别与聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度；李长荣SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点；李长荣SBS作为建筑沥青和道路沥青的改性剂

