

# 欧标钢板22\*2500欧标钢板参照表

产品名称	欧标钢板22*2500欧标钢板参照表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5110.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10025 品牌:日钢、南钢、萍钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

欧标钢板22\*2500欧标钢板参照表 随着科学技术和工业的发展，对材料提出了更高的要求，如更高的强度，抗高温、高压、低温，耐腐蚀、磨损以及其它特殊物理、化学性能的要求，碳钢已不能完全满足要求。碳钢的不足：(1)淬透性低。一般情况下，碳钢水淬的淬透直径只有10mm-20mm。(2)强度和屈强比较低。如普通碳钢Q235钢的  $\sigma_s$ 为235MPa，而低合金结构钢16Mn的  $\sigma_s$ 则为360MPa以上。40钢的  $\sigma_s / \sigma_b$ 仅为0.43, 远低于合金钢。(3)回火稳定性差。由于回火稳定性差，碳钢在进行调质处理时，为了保证较高的强度需采用较低的回火温度，这样钢的韧性就偏低；为了保证较好的韧性，采用高的回火温度时强度又偏低，所以碳钢的综合机械性能水平不高。(4)不能满足特殊性能的要求。碳钢在抗氧化、耐蚀、耐热、耐低温、耐磨损以及特殊电磁性等方面往往较差，不能满足特殊使用性能的需求。

欧标钢板理重表：

中板	8*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	10*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	12*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	14*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	16*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	18*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	20*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	22*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	24*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	25*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	28*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	30*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR

中板	32*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	35*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	38*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	40*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	42*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	45*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR
中板	50*2000/2200/2400/2500	A36/SS400/S235JR

冶金矿产：不锈钢拉丝是一种金属加工工艺，是当今不锈钢和铝制品行业的一种表面处理技术。是对不锈钢及铝产品进行的拉丝效果处理。、不锈钢拉丝不锈钢拉丝一般有几种效果:直丝纹、雪纹纹、尼龙纹。直丝纹是从上到下不间断的纹路，一般采用固定拉丝机工件前后运动即可。雪花纹是现在最为流行的一种，由一点点有规规的点组成，可用虫仔砂纸达到效果。尼龙纹是由长短不一线条组成，由于尼龙轮质地柔软所以可磨不平部位，达到尼龙纹。不锈钢拉丝很讲究程序和工艺，一般配合拉丝机修复和还原产品刮花的位置及焊缝，最终达到整体的拉丝艺术效果。

欧标钢板22\*2500欧标钢板参照表