

橡胶拦水坝维修 锡林郭勒橡胶坝袋拆除更换 品质放心

产品名称	橡胶拦水坝维修 锡林郭勒橡胶坝袋拆除更换 品质放心
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我们对橡胶水坝修补进行改进，对橡胶坝袋受损部位带水作业修补：1、无需做围堰；2、无需排干袋内的水（气）；3、量出受损部位的尺寸，现场加工不锈钢夹板，直接作业修补，时间短，快，能起到立竿见影效果。

2、由技术人员评估橡胶坝受损部位损坏程度，查明原因，清理烘干受损部位，现场拿出修补方案，测量受伤部位大小，裁剪修补坝片尺寸。除了沙石之外，供水中还可能会带有一些大树枝、杂物，甚至可能直接将橡胶坝划破。由于泥沙、杂物的存在，也不利于橡胶坝的检查与观测工作开展。

自九十年代建成使用至今，无论是在防洪灌溉这一类社会效益还是在供电旅游这一类经济效益方面都发挥了很大的作用。但是，近年来在其运行中凸显出了一些与方面的问题。另外，受到洪水影响这些沙石很可能会被带入带上游坝袋锚固槽中。

橡胶坝维修，橡胶坝修补，橡胶坝带水修补作业1、在橡胶坝充涨状态下，由橡胶坝厂家技术人员检查橡胶坝的损坏程度，测量破损尺寸。2、在橡胶坝充涨状态下，由橡胶坝厂家技术人员现场对橡胶坝破损处进行封堵，现场作业难度大，危险系数高，非人士杜绝作业。

4、坝袋在运行中遭到时，应采取抢救措施：小孔可用木塞、橡胶塞临时修理；如贯穿孔较大或局部面积不大时，可暂时用钢板与螺栓组合的夹补法加固处理。现场粘补，宜在温度18~25 时进行。有条件时，可在一定压力和温度下进行粘接修理。

如果是枕式的橡胶坝，其两端的沙石也需要及时清理，避免当坝袋充胀之后把沙石夹在侧边墙面和坝袋中间，对坝头造成磨损，最终漏水。在基础施工时，还必须下游地板的施工，保证其表面的平整、光滑

。为达到这一目的，可使用新模板、新技术或者是确保混凝土浇筑的时候一次成型。