

TOL2型浊度计

产品名称	TOL2型浊度计
公司名称	上海水王测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号1幢3085室
联系电话	18368836611 15658090092

产品详情

参数说明：

- . 测量范围：0.01 ~ 1000 NTU(可调)
- . 测量原理：散射比浊法测量（90°方向）
- . 测量精度：2%读数 ± 0.01 NTU（< 40 NTU）；5%读数 ± 0.1 NTU（> 40 NTU）
- . 分辨率：0.0001，其他分辨率可选
- . 响应时间：0 ~ 8秒（0-10 NTU测量范围内）
- . 输入压力：1 ~ 200psi
- . 水样流量：100ml/min ~ 6L/min
- . 标准输出：4 ~ 20mA信号隔离输出或RS-485输出
- . 光源：白光光源-7年使用寿命
- . 报警方式：浊度值“高/低”报警
- . 报警器触点容量：C形连接，250VAC 2A
- . 显示：带背景光的多行对话框LCD显示
- . 内置系统自诊装置

- . 储存温度：-20 ~ 60
- . 运行温度：0 ~ 50
- . 与水接触部分的材质：采用防水材料：不锈钢
- . 外壳：符合Nema 4X、IP 66防护标准
- . 安装环境温度：0 ~ 50
- . 认证：USEPA , ISO 7027 , CE
- . 尺寸：35cm × 30cm × 30cm
- . 重量：2.5kg