

卸料阀 三通分料阀 双层棒条阀 星形卸灰阀

产品名称	卸料阀 三通分料阀 双层棒条阀 星形卸灰阀
公司名称	江苏科福隆自控阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:科福隆 材质:不锈钢
公司地址	仪征市经济开发区锦华路6号中南高科仪征智慧 工业园1幢105室（注册地址）
联系电话	18921931055

产品详情

电动三通分料阀 DFC-I DFC-II 卸料溜子1、概述DFC-I/DFC-II电动三通分料阀又名叫溜子，可分电液动、电动、气动、手动。是根据固体颗粒和粉状物料输送的特殊要求而开发的系列产品，本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆（电液动推杆、气动推杆或手动机构）等组成。具有体积小、重量轻、耐磨性能好、使用寿命长、阻力小，是利用电动推杆、电液动推杆、气动推杆驱动，可以快速切换物料流向。是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备，广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物料输送。2、规格与技术参数产品名称：电动正三通分料阀,电动侧三通分料阀产品型号：DFC-I,DFC-II产品规格：200*200-1000*1000适用介质：粉料、含尘固体颗粒适用温度： 350 电源电压：380V 50 HZ气源气压：0.4-0.6MPa3、型号编制说明 D—电动推杆S—手动Dy—电液动推杆Q—气动推杆 Fc—分料阀 a—分料角度 一侧三通 一正三通 一四通（二进二出） 一四通（一进三出）4、产品特点和原理三通分料阀采用优质钢板焊接结构，具有体积小、重量轻、阻力小。采用电动推杆(电液动、气动推杆)驱动，可以快速切换物料流向。本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆(电液动推杆或手动机构)等组成。工作时电、液动推杆的直线往复运动，(手动由外力)通过曲柄带动阀轴、阀板作一定角度的摆动，从而达到控制物料流向，分送物料之目的。斜槽侧三通分料阀是引进消化国外新技术，自主创新的高新技术产品，是水泥库斜槽上转换输送粉状物料的设备之一。广泛应用于建材、电力、冶金等行业物料输送切换。