

现货EPDM 德国朗盛 8550C 耐候 耐疲劳 用于保险杠

产品名称	现货EPDM 德国朗盛 8550C 耐候 耐疲劳 用于保险杠
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EPDM 塑胶原料 型号:8550C 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货EPDM 德国朗盛 8550C 耐候 耐疲劳 用于保险杠

EPDM的特性：具有极优的耐臭氧老化、耐天候老化、耐化学腐蚀、高弹性、高强度、高延伸。1、低密度高填充性乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶，其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的乙丙橡胶来说，高填充后物理机械能降低幅度不大。2、耐老化性乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。3、耐腐蚀性由于乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性；但在脂属和芳属溶剂（如汽油、苯等）及矿物油中稳定性较差。EPDM的应用领域：防水材料、耐热、耐臭氧、耐天候、耐老化、耐水、耐腐蚀、电绝缘、防水卷材等领域