

钢铁汽车发电石油化工，反冲洗，自动清洗过滤器，过滤器厂家

产品名称	钢铁汽车发电石油化工，反冲洗，自动清洗过滤器，过滤器厂家
公司名称	菲贝过滤技术（杭州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HL FILTER
公司地址	浙江省杭州市拱墅区杭行路666号
联系电话	15381002471

产品详情

产品简介

自动清洗过滤器是在水处理行业应用比较广泛的设备，其简单的设计以及良好的性能使污水达到佳的过滤效果。主要组件有：电机、[电控箱](#)、控制管路、主管组件、滤芯组件、[316L不锈钢刷](#)、框架组件、[传动轴](#)、进出口连接[法兰](#)等。

自清洗过滤器克服传统[过滤产品](#)

的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点，具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能，且清洗排污时系统不间断供水，可以监控过滤

器的工作状态，自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种[过滤精度](#)的需求。

过滤器选型的时候，要考虑以下因素：

- 1.处理水量；
- 2.系统的管道压力；
- 3.用户要求的[过滤精度](#)；
- 4.过滤杂质中[悬浮物](#)浓度；

5.过滤介质的有关物理，化学性质。

自清洗过滤器特性：进行反冲洗时不间断供水，整个反冲洗是以吸嘴净滤网每一点这样的方式实现的。反冲洗时只是吸嘴与细滤网之间很小的局域压力发生变化，而收集器与液压缸的动作也不影响正常的供水。同时，在进行反冲洗时所消耗的水量很少，以流量为300 m³/h . 的过滤器为例：其反冲洗流量为35—40m³/h，反冲洗时间为7—15秒，反冲洗水量为80—160L

1.钢铁：用于原料场、烧结球团厂水处理过滤，高炉、轧机、连铸机等系统冷却水过滤，高压水除磷系统杂质过滤。

2.汽车：涂装生产线，在汽车、拖拉机、摩托车、发动机制造水,处理系统都有广泛应用。

3.发电厂：用于电厂锅炉高纯水制备的精度预处理部分，发电机冷却水、密封用水的过滤，系13-4统用水量特大时可作为旁滤处理使用。

4.石油化工：在循环水

场做旁滤处理，可单机或多机型并联主处理，代替滤料过滤，减少滤料过滤负荷，可避免大量的冲洗耗水，节约成本。