

# EPS泡沫包装制品 EPS泡沫包装

产品名称	EPS泡沫包装制品 EPS泡沫包装
公司名称	嘉善嘉禾包装制品厂
价格	550.00/立方米
规格参数	材质:EPS泡沫包装 厚度:35 ( mm ) 适用范围:任何包装
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市嘉善洪溪开发区
联系电话	86 0573 84955766 13305738058

## 产品详情

材质	EPS泡沫包装	厚度	35 ( mm )
适用范围	任何包装		

eps包装产品一般为白色，根据要求可生产彩色。主要使用特性：

- 1、质轻。eps包装产品部分空间为气体所取代，每立方分米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此它比塑料体积大几倍至几十倍。
- 2、具有吸收冲击载荷的能力。eps包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。
- 3、隔热性能好。热导率为纯eps热导率（108cal/m.h. ）与空气热导率（90cal/m.h. 左右）的加权平均值。
- 4、隔音性能好。eps产品隔音主要通过两个途径，一是吸收声波能量，减少反射和传递；二是消除共振，减少噪音。
- 5、抗老化、腐蚀性能。除长时间暴露在高能量辐射外，产品无明显老化现象。可耐受许多化学物质，如稀酸、稀碱、甲醇、石灰、沥青等。
- 6、防静电性能。由于eps产品具有较低的导电性能，因此在磨擦中易产生自身带电现象，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电eps产品。