

二氧化油墨,铝氧化渗透油墨,氧化油,耐酸碱油墨,分色间金油

产品名称	二氧化油墨,铝氧化渗透油墨,氧化油,耐酸碱油墨,分色间金油
公司名称	深圳市龙岗区平湖万锋化工经营部
价格	1300.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城
联系电话	86-075528493859 13430594665

产品详情

(日本)二氧化油墨

(亦可作脱ip黑退镀)

特性

- 1.具有优良的耐酸和耐碱能力
- 2.对十分精细的线条结构，亦有良好的印刷效果
- 3.除去这油墨方法容易
- 4.如要稀释可用三氯乙烯

工艺流程(以下流程未有把水清标出)

前处理 第一次氧化 著色 第一次封闭 干燥 防酸碱油墨 干燥 碱性腐蚀 酸性腐蚀 除渍 第二次氧化 著色 第二次封闭 除去防酸碱油墨

处理条件

- 1.前处理：机械加工(擦先、喷沙、擦螺丝及其他加工，清洗、化学抛光和其他前处理)
- 2.第一次氧化：至所需氧化膜厚度
- 3.著色

4.第一次封闭：保护氧化膜及染色层(7克/升80~90 2~5分钟)

5.干燥：印防酸碱油墨前，先把工件干燥

6.防酸碱油墨

7.干燥及整理图案：80 5~10分钟

8.碱性腐蚀：退除氧化膜，蚀出所需图案碱性的系列10~30克/升 氢氧化钠50~70克/升50~60 2~5分钟

9.酸性腐蚀：形成稍白的表面修饰 230克/升 40~55 30~180秒

10.除渍：除去腐蚀后的污渍 100毫升/升 20~30 30~60秒

11.第二次氧化：退氧化膜后表面再次进行氧化

12.著色

13.第二次封闭：再次封孔表面 7克/升 85~90 10分钟以上

14.退防酸碱油墨：用有机溶剂除去防酸碱油墨三氯乙烯、二甲苯及其他。

售价：¥1300.00/1kg