

# 番禺地磅-番禺地磅厂家

产品名称	番禺地磅-番禺地磅厂家
公司名称	武汉旭慧电子衡器有限公司
价格	51500.00/台
规格参数	型号:SCS 性能:电子地磅 质保:三年
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)(注册地址)
联系电话	13986194931 13986194931

## 产品详情

番禺地磅-番禺地磅厂家

番禺地磅产品简介:

地磅基础施工，振捣上层地磅基础混凝土应插入下一层地磅基础混凝土50毫米，浇筑时孔边距孔边300毫米以上。注意不要将各种预埋件撞在一起，棍头不要顶在模板上。对于建设项目来说，施工方法的编制非常重要，把方法放在位是很多单位的要求。

番禺电子地磅产品特点:

支持用身份证录入汽车信息的写卡端发卡地址可设在磅家，也可根据实际需求设在销售、供应等其他地址。9)支持外接LED闪烁的大屏幕上的磅车称重数据会闪烁出来，通过大屏幕可以看到本次的重量信息。也许我们应该针对停水停电等问题制定相关的应急预案措施。地磅底部的混凝土在运送到现场之前应进行坍落度测试。合格后才能使用。达不到要求的，应退回搅拌站处理。地磅基础混凝土施工中，地磅基础混凝土应按预先确定的道路浇筑，并按顺序推进。地磅基础混凝土应分层浇筑。分层时，要保证下地磅基础混凝土在初凝前完成。

番禺数字地磅性能说明

结构用塑料薄膜保护，拆模后用塑料薄膜和胶带纸及时封闭立柱，薄膜内应有冷凝水。并且墙壁和屋顶应该通过自然浇水来保护。应保证地磅底部混凝土表面长期湿润，保护时间应在7天以上。地磅基础混凝土强度达到1.2MP后，需要设置模板等作业。大面积地磅基础混凝土施工需要做好防裂和外标高工作。大面积地磅基础混凝土一般厚度较大，因此地磅基础混凝土中聚集的水泥水化热不会简单公布。而且大面积地磅基础混凝土表层与空气接触面积大，导致散热快。但在表层散热快、内部温度高的情况下，

会形成表层与表层的温差，进而使地磅基础混凝土表层受热。