东信DX1160全自动热敏CTP 计算机直接制版机

产品名称	东信DX1160全自动热敏CTP 计算机直接制版机
公司名称	泉州市丰泽区华丰印前机械商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区温陵北路东侧盛达花园1号楼08号店
联系电话	86 0595 28002663 13328963996

产品详情

输出速度	24 p/h(2540dpi);34p/h(1200 dpi)	印版最大幅面	1160*940（mm）
印版厚度	0.15~0.4（mm）	联线打孔	有
电源功率	单相220 VAC 6（kw）	重量	2000（kg）
外形尺寸	2380（宽）*1150（高）*1380（长）（mm）	品牌	DX
型号	1160-Ⅱ	类型	外鼓式制版机

型 号： dx1160-ⅱ

曝光方式：外鼓式

光 源： 红外半导体激光管830nm，64束激光

印版尺寸：最大幅面 1160mm×940mm

最小幅面 510mm×400mm

版 材： 热敏式（红外线830nm敏感）印版

版材厚度：0.15 mm～0.4 mm

分 辨 率：2540dpi

最高网线：300lpi

fm（调频网）网点输出： 20微米调频网

重复精度：±0.01mm

生产能力（含上下版时间）： >24印版/小时（2540dpi 1030*800）

上下版方式： 半自动上下版，双层版台，上下版独立通道，可连续装版

使用环境：温度23°±2° 湿度 40%～70%

动力需求：单相220v±10%, 15a，6kw

设备尺寸：dx1160-1制版机 2380mm（宽）*1150mm（高）*1380mm（长）

dx-t940a显影机 1390mm（宽）*1120mm（高）*1678mm（长）

重 量： dx1160-1制版机 2000kg

dx-t940a显影机 460kg

dx1160 全自动热敏ctp制版机 技术优势：

dx1160 全自动热敏ctp制版机采用先进的热敏技术，网点锐利、质量好、精度高，可精确还原1%-99%的网点。采用外鼓式结构，保持制版与印刷两个过程中板材周向的一致性，保证网点形状的稳定，实现制版和印刷最佳结合效果。全明室操作，工作环境好，易维护，质检方便。双层版台，上下版独立通道，可连续装版，选配联线过桥和自动收版装置，实现联线自动生产。中文菜单，触摸屏控制，全开放式操作系统，操作简单，易学易用。稳定的大理石平台，有效抑制热胀冷缩，独特的温度补偿系统和新型光学系统，保证在各种环境温度下的制版精度。dx1160 全自动热敏ctp制版机均可选配联机打孔系统，重复精度高达±0.005，实现快速精确套印（海德堡系列或小森系列印刷机挂版定位孔任其一）。自动转鼓平衡系统，实现任意版幅和版厚的稳定高速运行。独立的除尘系统，保持激光单元的高度清洁，保证制版质量稳定可靠。独立的激光分组技术，保证不停产，满足连续性稳定生产。

普天东方通信集团是中国普天信息产业集团麾下的一家控股上市集团公司，是中国企业五百强和中国制造企业五百强之一，杭州东信灵通电子实业公司是其下属子公司，从70年代以来一直致力于设计、开发、生产和销售集光、机、电和计算机于一体的数字化高科技产品。凭借30多年的研发及制造经验优势，生产出dx热敏ctp系列、照排系列、光绘系列等优质产品，是中国该类产品最主要的生产商并通过的iso9001、iso9002质量管理体系认证。广泛应用于全国各行业并远销巴西、越南、澳大利亚、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、外蒙及台湾等地区。