

美国瑞侃电缆终端头Raychem

产品名称	美国瑞侃电缆终端头Raychem
公司名称	上海凌翊实业有限公司
价格	158.88/套
规格参数	TE:Raychem EMKT-:17E6I 上海:苏州
公司地址	松江区新桥镇新镇街1058弄
联系电话	18621599362 18621599362

产品详情

热缩电缆终端头俗称热缩电缆头，广泛用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆的终端上。与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。产品符合GB11033标准，长期使用温度范围为-55 ~ 105℃，老化寿命长达20年，径向收缩率 50%，纵向收缩率<5%，收缩温度为110 ~ 140℃。

中文名

热缩电缆终端头

收缩温度

110 ~ 140

径向收缩率

50%

老化寿命

长达20年

性能指标

PROPERTY测试项目	TEST METHOD 测试方法	RESULT 测试结果

1MIN 工频电压 (湿态)		湿态下组合试样未闪络和击穿
AC WITHSTAND FOR 1MIN UNDER RAIN 局部放电试验	39kV下不闪络, 不击穿	105kV, 0.5μC在39kV下不闪络, 不击穿
HEATING CYCLES VOLTAGE TEST 负荷循环试验	导体加热至90-95℃, 每一循环为8h, 其中加热5h, 冷却3h, 共三次循环	按标准要求完成三次负荷循环
IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND TEST 冲击电压试验	25kV, 正负极性各10次不闪络, 不击穿	25kV正负极性各10次, 组合试样未闪络和击穿
DC NEGATIVE POLARITY VOLTAGE WITHSTAND FOR 15MIN	156kV不闪络, 不击穿	156kV, 15min,
AC WITHSTAND TEST FOR 4H 4H工频电压试验	104kV不闪络, 不击穿	104kV, 4h,