

BQS30-170-45矿用隔爆型排污排沙潜水电泵

矿用隔爆型潜水排沙潜水电泵

产品名称	BQS30-170-45矿用隔爆型排污排沙潜水电泵 矿用隔爆型潜水排沙潜水电泵
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	1432.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市都市花园20号
联系电话	86-05373167118

产品详情

BQS30-170-45矿用隔爆型排污排沙潜水电泵

矿用隔爆型潜水排沙潜水电泵 厂家直销隔爆型潜水排沙潜水电泵

泵 电动潜水泵 排污排沙潜水电泵 排沙电泵 隔爆型排污排沙潜水电泵 电动排污泵

BQS(BQW)2.2kW-220kw矿用隔爆型排污排沙潜水电泵,是将国内同类产品经过筛选、改进，克服其存在的不足，在水力模型、密封技术、机械结构、保护控制等方面进行了综合优化和创新设计，使产品更安全可靠、轻便实用，寿命长，排污排沙性能好；整个系列产品，型谱合理，选型方便。

主要用途：

适用于煤矿井下有甲烷（俗称瓦斯）和煤尘爆炸危险的场所，输送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纤维物等不溶固相物的混合污水。也可适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及其施工，工厂排污、小型污水处理等场合排送含有固体颗粒、长纤维的废水、雨水、污水。

基本参数：

型号：BQS(BQW)30-170/2-45/N 流量m3/h：30

扬程m：170 配套功率kW：45

电压V：380 或 660 或 1140 电流A：86.88 或 50.16 或 29.00

同转步速r/min：3000 机组效率 %：37.1

通过颗粒最大直径mm：15

使用条件：1、电源380V或660V或1140V、三相、50HZ。

- 2、介质温度一般不超过40℃，PH值5-9，介质重度 $\leq 11\text{kN/m}^3$
- 3、以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过3米。 4、不能适应强腐蚀流体。
- 5、介质中的固体物的直径大小应符合MT/T 671-2005的规定
6. 最大流量：30-300m³/h 转速：3000 rpm

山东欧科工矿设备有限公司将一如既往，本着以科学技术为先导，以质量管理为基础，以法规标准为保证，以顾客满意为标准的方针，生产更好的产品，竭诚为广大客户服务，共创美好未来。