

ISW系列卧式管道泵 威沪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | ISW系列卧式管道泵 威沪 |
| 公司名称 | 上海威沪泵业有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:威沪 型号:ISW80-200 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市青浦区 白鹤经济开发区鹤祥路26号 |
| 联系电话 | 86-021-57852393 15039056064 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|-----------|
| 品牌 | 威沪 | 型号 | ISW80-200 |
| 材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 耐磨 | 原理 | 离心泵 |
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 单级 |
| 扬程 | 50 (m) | 转速 | 2900 |
| 电动功率 | 15K (w) | 进出口径 | 80 (mm) |
| 流量 | 50 (m3/h) | | |

流量范围1.1~1450 m³/h，扬程范围3~150 m，进水口径范围 15~ 500mm，温度范围小于120 isw、i swr、iswh、iswb、iswd系列，该系列管道泵是根据国际iso2858标准，并采用最新水力模型，同时参照有关国际标准研制设计而成，成为sg型系列管道泵的替代品。其所采用的技术标准、性能参数，试验方法等都有效采用is离心泵有关的iso国际标准，具有与is型离心泵基本相同的性能参数，其性能指标全部符合设计要求，该系列产品具有高效节能、噪声低、性能可靠等优点。

(1) isw型泵是采用ht200铸铁精铸而成，特点是电机和泵同轴，可完全代替is型、ba型等型号离心泵使用，可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水等，冷暖气循环增压及设备配套，介质温度 80 。(2) iswr型热水泵采用空气冷却方式，适用于暖房、锅炉高温热水增压循环，广泛用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆生活取暖等，介质温度 120 。(3) iswh型泵参照ih化工离心泵标准设计而成的节能产品，并完全代替ih型化工泵、f型化工泵使用。可适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，介质温度 120 。(4) iswb型管道油泵，适用输送汽油、煤油、柴油、航空油等轻油类，介质温度 120 。(1) isw卧式管道离心泵的叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳、振动小、噪音低。(2) 该系列泵均无需拆动管路系统，可进行安装检修

