

# 维修施工河道拦水坝 潍坊橡胶坝修补 常用指南

产品名称	维修施工河道拦水坝 潍坊橡胶坝修补 常用指南
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

其二，在日常使用中，橡胶坝磨损机率。除汛期之外，日常使用中也应当注意橡胶坝的磨损，尽量其磨损机率和磨损程度。例如，在坝袋充胀使用之前，应当把坝袋上方的淤泥尤其是沙石状的淤泥进行清理，确保干净。

2.外层帆布修补法。若磨损伤及外层帆布时,则采用与坝袋经、纬向强度相同的胶布进行补强、其尺寸要比磨损部位的周边大10cm以上补强胶布周边粘贴封口条。橡胶坝橡胶破损修补步骤先把橡胶坝破损位置擦洗干净，晾干。

橡胶坝养护包括防止坝袋磨损、老化，锚固件、充排水（或气）设备及混凝土基础的养护。各种锚固件（含钢铁件、木件和混凝土件）如有松动、脱落等，必须旋紧、补齐，腐蚀严重或的予以更换。（见金属结构防腐蚀、闸门养护修理）充排水（或气）设备养护包括电动机(或柴油机)、水泵（或空压机）、阀门、管道及接头等部件，皆应严格执行常规的机电设备养护制度。

临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程建设概况：位于山东省的临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程建成于1997年，位于临沂市区小埠东东南沂河上，其不jinjin是一项用于防洪、灌溉的水利工程，而且还可为城区供水、发电、从事旅游等活动。

橡胶坝修补施工（1）在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老措施；（2）在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙除干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；（3）橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或坝高的办法来避免坝袋在。

根据橡胶坝工程的运用情况和实践,有关单位和专家总结出了不少行之有效的坝袋修理。坝袋修补的原则

是对症下药,施救。对外层胶出现水泡的情况,可挖掉外层胶,按照此法进行修补。(2)2.外层帆布修补法。