

视瑞监控设备

产品名称	视瑞监控设备
公司名称	广州视瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中995号8B
联系电话	86-02082580020 13902260466

产品详情

摄像机参数			
规格 / 型号	SR-508A	SR-508AK	
水平解析度	420TVL	540TVL	
成像器件	1/3"SONY Super HAD CCD	1/3"SONY Super HAD CCD	1/3"SONY Super HAD CCD
图像像素	PAL:500(H)X582(V)	PAL:795(H)X596(V)	
信噪比	More than 48dB	More than 50dB	
耗电流	90mA(IR ON MAX 470mA)	70Ma(IR ON MAX 470mA)	70Ma
最低照度	IR ON 01ux	0.003lux	
电子快门	PAL:1/50s-1/100.000s	NTSC:1/60-1/100000s	
白平衡	Auto/手动设置	Auto/手动设置	
伽码校正	Auto	Auto/手动设置	
增益控制	Auto	Auto/手动设置	
背光补偿	Auto	Auto/手动设置	
隐私遮蔽功能		4区移动遮蔽	

移动侦测	4区隐私侦测
日/夜转换	自动/手动设置
菜单	支持OSD菜单
色彩调节	默认设置/手动设置
强光抑制功能	手动设置
宽动态功能	手动设置
语言	支持8种语言 中/英
电视系统	PAL/NTSC
感光面积	4.9mm(H)x3.7mm(V)
数字降噪技术	2D-DNR
同步系统	内同步
视频输出	1.0vp-p.75Ω,BNG Connector
红外灯距离	无
防护等级	IP66
电源	DC 12V ± 10%
工作温度	-10 ~ +50
外壳颜色	黑/银色
重量	550g
尺寸	125(W)x74(H)x65(D)mm
材质	铝合金 Aluminum alloy
产品特点	该款 红外彩色采用经典外观，镜头甄选，室内监控精选摄像机
应用领域	该款摄像机可适用各种室内24小时监控的场地，如商场、酒店、学校、小区、等室内