

充水式橡胶坝更换 武汉修补橡胶坝坝袋 常用指南

产品名称	充水式橡胶坝更换 武汉修补橡胶坝坝袋 常用指南
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如建立工程机构，制定切实可行的办法，做好坝袋、锚固件的维修工作等。1要有专门的单位进行：橡胶坝人员要从技术上保障工程安全，熟悉本工程各部结构、设计意图、施工情况及工程中存在的问题，并控制运用、检查观测和养护修理等各项业务。

1) 在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老化措施；2) 在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；3) 橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或坝高的办法来避免坝袋在溢流时发生的拍打。

岁修：运行期间和汛后检查发现的工程损坏和其他问题，需对工程设施进行必要的整修和局部的。抢修：当工程及设备遭受突发性损坏，危及工程安全或影响正常运用时，应及时上报主管部门，由主管部门采取应急抢护措施。

2.外层帆布修补法。若磨损伤及外层帆布时,则采用与坝袋经、纬向强度相同的胶布进行补强、其尺寸要比磨损部位的周边大10cm以上补强胶布周边粘贴封口条。橡胶坝橡胶破损修补步骤先把橡胶坝破损位置擦洗干净，晾干。

橡胶坝目前高6m，单跨长176m，多跨长1135m，建于1980年的羊八井橡胶坝海拔4300多米，为海拔高的橡胶坝。橡胶坝的结构：橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制等部分组成，橡胶坝按严格要求规程进行，要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

因此，为了保证橡胶坝工程的安全运行，水平，就需要对中存在的问题，及时发现，善于总结，日常做

好橡胶的、修理及养护工作，把工程隐患在萌芽状态中。经常检查和定期检查，防止险情扩大化和带病运行。