

阻燃防火 PPS系列 聚苯硫醚厂家 高刚性塑料高流动性 中国塑料城

产品名称	阻燃防火 PPS系列 聚苯硫醚厂家 高刚性塑料高流动性 中国塑料城
公司名称	宁波丽倍源贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省余姚市凤山街道永丰村闻家190号（自主申报）（注册地址）
联系电话	18258753891 18258753891

产品详情

公司主营PPS系列，主要有：PPS WR-1140-11、PPS WR-1140-08、 PPS A310MX04等，这几款产品自产自销，不代理，欢迎各位老板前来选购，PPS改性产品等等

公司介绍：

本公司主营产品有：PPS、PPO、PSU、PEI、PEEK、PES、PPSU等阻燃增强型系列工程塑料，并做到SGS、ROHS、环保合格，认证通过，性能及各种化合物，添加剂达到独特平衡，机械性能、高温、增韧、化学能力增强，不具多环芳烃等有害物质。

本公司研制的改性工程塑料，主要利于强度、韧度、尺度稳定、结晶的熔融温度、玻纤转变温度、热分解温度、动态、软化、流体速率、硬度定型等，使其能耐化学、耐磨、耐压、耐高温，对材料组合聚合物的类型应用，制成的合金塑料在性能和价格方面，都达到优。

对绿色的改性塑料，其应用广泛领域多种，电子、电器，医疗、家庭、油田及汽车业等，回收利用，开发出数种熔融加工的纯净塑料物，不仅满足应用中的功能性要求，还能满足对环保材料的要求。

本公司改性塑料，规格、批次分明，标志明确，现在我们的改性塑料产品面向全国，波及美国、意大利等欧洲国家。

我们的指导思想是：以改性工程塑料为目标，研制创新与实际应用，紧密结合，注重产品质量，博得客户好评，共建新服务和谐体系，为发展塑料市场经济。

主营改性工程塑料产品

PPS(聚苯硫醚)系列

PPS是结晶型(结晶体55%-65%)的高刚性特种塑料，具有极其优异的性能。

热性能:PPS短期可耐260℃，并可在200-240℃下长期使用。

耐化学性能:仅次于氟塑料，除强氧化剂外，目前尚未发现可在200℃以下溶解PPS的溶剂。

电性能:PPS介电常数和介电损耗角都比较低，并且在较大的频率及温度范围内变化不大；PPS耐电弧性好，易焊接。

力学性能：PPS强度高,刚性极强，表面硬度高，并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性；其在高温下机械性变化小。

加工性能:PPS流动性好，易成形，成型时几乎没有缩孔凹斑。

阻燃性能：PPS无需加阻燃剂，即可达到UL94V-0级阻燃水平PPS的用途广泛。

电子电器工业上可作连接器，绝缘隔板，端子，继电器、微调电容器。机械及精密仪器上可作泵壳、泵轮、阀门；电脑、复印件、照相机及各种测量仪表的壳体 and 部件。

汽车工业上可作：点火器、加热器、汽化器、灯罩、排气系统等零部件。家用电器：热风筒、烫发器、微波炉、干衣机、电熨斗、电饭煲等耐高温零部件。

PPS WR-1140-11 黑色颗粒

PPS WR-1140-08 棕色

PPS A310MX04

各类证书齐全：

UL认证，SGS认证，ROHS通过，CQC标志认证，性能指标