

欧标LSPYCY柔性控制电缆

产品名称	欧标LSPYCY柔性控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	1.43/米
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

欧标LSPYCY柔性控制电缆

LSPYCY屏蔽柔性数据传输电缆广泛用于组织信息系统、通信设备、仪器仪表、控制电路的运行，按照VDE 0245标准制造。该线非常适合移动使用，可自由变换位置，无张力，机械压力。

多层聚氯乙烯护套中的高柔性铜绞合导体，成对绞合。内外壳之间是铜编织屏蔽层，以确保电磁兼容性。在室内操作，室外只能在具有防晒功能的固定安装中使用，电缆具有较宽的温度范围，不易受潮。

技术参数

芯横截面:0.5- 1.5 mm³; · 电缆总直径:7.8- 25.3 mm

导体:铜，多股，柔性5级(EN 60228)

工作电压:300/300V

测试电压:2000V

核心标记:白色编号(DIN 47100)或黑色背景上的白色编号(EN 50334)进行颜色编码

芯线绞合:逐层成对绞合芯线

绝缘:聚氯乙烯(PVC)，YI2型

内护套(隔板)：聚酯带

屏蔽:镀锡铜编织, 85%覆盖率

外护套:聚氯乙烯(PVC), YM1型, 灰色

弯曲半径(可移动):12.5x电缆直径

弯曲半径(固定):4 × 电缆直径

工作温度范围(移动): - 5 ...+70 ° C

工作温度范围(固定): -30 ...+70 ° C

特殊性能和环境要求:安装在室内、有限制的室外(固定、避光)、对湿度不敏感、耐火 IEC 60332-1、EN50265-2-1