

良庆区电动伸缩门厂家道闸直销

产品名称	良庆区电动伸缩门厂家道闸直销
公司名称	南宁市恒志科智能科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	恒志科:自动识别 HZK236:道闸 南宁:2002
公司地址	南宁市良庆区花园南路72号122号
联系电话	15878740036 15878740036

产品详情

电动伸缩门主要由门体、驱动器，控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及普通方管管材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。

不锈钢电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用国标标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体变型坚固。门体用大小连杆连接而成伸缩门，美观大方，坚固。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸自缩自如。铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

轨道类型

在早期，电动门一般采用三角钢双轨，电动伸缩门其施工难度大，路面要求高。随着技术的不断更新，双轨已经被淘汰。

市面上主流的轨道模式是单轨和无轨两种。单轨就是在路面用膨胀螺栓固定一根实心方钢或轻轨(轻轨铺设要求较高，但使用寿命较长，采用较多)，以此来进行电动门的导向和抗风；无轨就是在路面铺设隐藏式磁铁，门体在运行过程中根据底部的感应系统来自动导航。

电动平移门常见的控制方式有以下两种：

1、控制手柄，联机控制；

2、无线遥控，常见的433MHz无线遥控手柄控制；随着信息化发展，外部系统控制方式也越来越多地被采用，如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制，电脑自动识别车辆号牌，自动开门。

电动门厂家,智能道闸,电动道闸,广西电动伸缩门,南宁伸缩门厂家,设计研发,产品全工序制造、品质层层把控、为企业一站式门道系统解决方案。与下游工厂长期合作,多数供应商合作均10年以上,原材料产品品质有很好的保障检测人员全程品质监督。

量身定制安装技术人员能够整合地理环境,工况环境,使用要求等,选择更好的安装方案量身定制、产品设计、产品生产、安装一站式生产服务商,让您省时、省事、省心,的安装团队解决您的安装问题。

电动伸缩门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关,电动伸缩门的基本组件是导轨、滑轮及传动皮带。由于这三个部分与电动伸缩门的运行直接有关,是电动伸缩门正常使用条件下的易损件,其结构设计、材质、加工精度、安装和调节精度决定了其维修保养要求和使用寿命。电动伸缩门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关。

长期以来,电动伸缩门滑轨的设计完全不同于非电动伸缩门滑轨的设计。后者通常有两道水平方向的平行滑轨,两个(或四个)滑轮通过中间的连接件与悬挂的移动门体相连,移动门体的重心恰好在两道滑轨的支撑力之间,形成稳定的"正悬挂",这种稳定的结构可以达到很好的稳定性和静音效果。但是,电动伸缩门的滑轨由于要兼顾与门框的固定、门体吊挂及调节、电气组件的安装和外饰盖板的安装等功能,所以简单的办法就是将滑轨设计成单侧滑道,门体在一侧通过滑轮侧向吊挂在滑轨上,形成侧悬挂。这种设计的优点是安装和调节门体方便、维修也容易。所以使用这种电动伸缩门注意保养和维护滑轮与导轨上部间隙容易使门体滑落,使用的安全性得不到。所以选择这种电动伸缩门注意电动伸缩门的抗风压强度。这种不稳定的运行使驱动器负载不断变化,对电气组件的使用寿命影响。侧悬挂结构,对门体向上的支撑力都在一条线上,门体重心由于安装精度的误差和风力的影响,使门体不仅形成静态侧摆也产生动态侧摆。为此,这种电动伸缩门门体下部的导向块,通常称为"止摆块",就使用一种轴承,轴承直径小于门体下部导槽,使门体在两方向摆动的条件下依然可以运行。这种侧摆产生的震动在使用效果上表现为噪音,其后果必然导致滑轮和导轨的磨损。

保养方法

- 1、使用方法正确,在使用中,动作要尽可能的轻开轻关,不要用力过大过猛;电动伸缩门的开启时,发现有阻碍,应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等电动伸缩门要严格按说明操作。
- 2、经常清洗,保持表面的清洁,在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等,以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时,可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗
- 3、防腐蚀,尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。
- 4、五金件保养,经常检查电动伸缩门的各类五金配件,如发现有损坏现象时及时进行修理或更换,五金件用久了,可涂少许的火蜡油或者滴些机油,减少摩擦力,保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件,如有老化松脱的情况,应该及时更换。