

# 仿青铜模具硅胶运用

产品名称	仿青铜模具硅胶运用
公司名称	深圳市捌柒硅胶科技有限公司
价格	58.00/kg
规格参数	颜色:白色/半透明 硬度:0-60度 品牌:宏图
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3020-3026号湖广通大厦1019
联系电话	13670093527

## 产品详情

仿青铜模具硅胶运用

硅胶用途：

模具硅胶是双组份室温固化硅胶，固化配比是100:2-3，也有加成型AB胶（1:1）。

硅胶可用于失蜡法铸造、仿青铜工艺品、水泥预制品、石膏制品、树脂工艺品，仿玉石制品、汽车轮胎翻模、碳纤维制品、手工蜡烛、手工皂、建筑装饰（文化石、罗马柱、人造石、石膏线、软瓷、仿木栏杆、欧式雕花、广场雕塑等）人物雕塑等产品。

胶质细腻液体模具硅胶特点:

- 1) 流动性佳易排泡。
- 2) 操作简单，可灌模可刷模。
- 3) 缩合型硅胶收缩 < 0.3%，加成型硅胶 < 0.1%。
- 4) 耐撕拉性能强、耐老化耐酸碱。
- 5) 复模精度高，不易变形，翻模次数多等特点。

注：工厂生产，性能稳定，可定制性能！！欢迎联系主页号码

硅胶的使用：

硅胶常用开模方式有：刷模（片模）、包模（灌注模），。

1. 模具硅胶是流动性液体：A是硅胶，B是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂；
2. 加成型AB胶配比为1:1，可室温或加温快速固化。
3. 硅胶配比固化剂后需快速搅拌均匀，然后放入真空脱泡，即可进行刷模/灌膜的操作
4. 操作完成后静待数小时后硅胶固化，即可拆模进行翻模。（详细操作可联系）

保质期：

在室温25°C条件下，不打开包装可存放12个月，建议在6个月内使用，性能及效果较高。（硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。）

包装规格：

本产品以铁桶/胶桶包装，规格25KG，200KG两种规格，凡是初次购买产品的用户可享受5KG样品包装。（材料为非危险品运输）