

写字台桌面电梯厅专用杀菌贴面钢板

产品名称	写字台桌面电梯厅专用杀菌贴面钢板
公司名称	上海益荣金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:polyvison 规格:1200* 产地:比利时
公司地址	上海市嘉定区安智路166号
联系电话	13917996526

产品详情

PolyVision杀菌搪瓷钢板是目前全球建筑装饰行业内已知具有杀灭表面附着病毒、细菌的装饰面板，其杀菌效率经欧美三家生物实验室检测汇总，24小时杀菌结果：a大肠杆菌99.9999%，b金黄葡萄球菌99.99%，cSARS-CoV-2) 99.9%，d甲型H3N2病毒>90%，e冠状病毒229E>85%，f猫卡西里病毒>75%。产品具有以下突出特点：

- 1.具有抗菌性能并能在24小时内杀灭99%病毒和细菌
- 2.可反复书写，易清洁
- 3.耐划痕
- 4.银微粒很安全，且无法从表面转移
- 5.对环境安全无害
- 6.无机、光滑、无孔的表面
- 7.用于清洁和消毒的标准、高效清洗液，不会对产品表面或银微粒造成损坏

PolyVision杀菌搪瓷钢板技术参数

特性	参考文档	规格	白板 e3 U Hygienic
抗菌活性	n ° 41.822 -	EN-ISO 22196:2011	消除 Log 2 (99%)

抗病毒活性	ISO 21702:2019	新型冠状病毒 >99.9% (log 3)
		甲型H3N2病毒 >80%
		冠状病毒229E >85%
		猫卡里西病(类似于诺如病毒) >75%
珐琅表面涂层总厚度	1	ISO 2178 / ASTM B499 85-120 微米 /3.35-4.72 密尔
钢材厚度	2	0.33 - 0.48 毫米
背面珐琅涂层厚度	3	B 型 : 35 - 50 微米 / 1.38 - 1.97 密尔
总厚度	4	0.46 - 0.66 毫米
可用标准宽度	5	999 毫米 - 1219 毫米
可选标准颜色	6	6100 白
重量 (通用)	7	2.9 - 4.1 千克每平方米
色彩偏离度	8	ISO 7724 / ASTM D2244-02 E94 = 1.5 最大
光泽度	9	ISO 2813 / ASTM D523 (参考 : 92 光泽单位) 60 ° 70 (+10/-5) 光泽单位 ISO 2813 / ASTM D523 20 °
莫氏表面硬度	11	EN 15771 最小5
耐划痕	12	ISO 15695 最小7 牛
铅笔硬度	13	ASTM D-3363 >9 硬度
耐磨性		