GYCSSF6--武汉恒新国仪--密度继电器校验仪

产品名称	GYCSSF6--武汉恒新国仪--密度继电器校验仪
公司名称	武汉国仪智能电气有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区丁字桥路涂家岭弘业俊园B座28层02号
联系电话	13971050926 13971050926

产品详情

SF6密度继电器校验仪采用高性能16位单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单,界面美观,所有参数及状态一目了然。自动完成压力测量和20°C值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿,并显示被测环境温度下的压力、20°C时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。

SF6????????

1? ??????????????????????;2? ??????????????????????????????????????;3? ??????????20????;4? ??????????????????????????;5? ?????32??;6? ??????????;7? ??;8? ????????SF6??;9? ??????????????????????20????????????????????;10????????????????;11?????????????;12?????????????????????;13????????????????????????15????????????????????

1、 工作电压：AC220V、50Hz，仪器功率：55W，仪器精度：0.20级　 2、
压力显示分辨率：0.001MPa，压力校验范围：0～1.0MPa， 环境温度显示分辨率：0.1 ° C，
环境温度测量范围：-50°C～150°C，工作湿度：90%RH　 3、
校验对象：单报警、单闭锁、单报警单闭锁、双报警双闭锁4、
显示方式：320X240图形点阵单色液晶屏5、 操作方式：一键飞梭输入，
打印机型：高速热敏打印机
打印方式：汉字报表式打印，存储容量：可同时存储32次试验结果6、
SF6气体密度显示方式：被测环境下的压力、20°C时的等效压力。7、
外形尺寸：375X270X240(mm)，仪器重量：8Kg

SF6密度继电器校验仪、SF6气体密度继电器校验仪、SF6密度继电器测试仪、密度继电器校验仪