

## 武汉地坪厂家，湖北地坪厂家，湖北正欧地坪公司

产品名称	武汉地坪厂家，湖北地坪厂家，湖北正欧地坪公司
公司名称	湖北正欧地坪工程有限公司
价格	18.00/m <sup>2</sup>
规格参数	正欧地坪:湖北正欧地坪 环氧地坪:环氧自流平 湖北:武汉
公司地址	东西湖区梨花路399号
联系电话	13871275042 13871275042

## 产品详情

水性环氧地坪漆是地坪市场上广泛使用的地坪材料。它以其低廉的价格和易于施工而在地坪市场占据主导地位。它具有美观、牢固、防静电、耐腐蚀、施工简单、维护方便的特点。然而，它的优缺点也很突出：

一站式帮你解决：

水性环氧地坪漆的优点：

- 1、水性环氧底漆有很多种，水性环氧中涂、水性环氧高光平涂、水性环氧哑光平涂、水性环氧高光自流平面漆、水性环氧防静电面漆、水性环氧防滑面漆等。
- 2、施工厚度一般在0.5-10毫米左右，以2-4毫米居多。
- 3、对普通机油、齿轮油、30%硫酸、40%氢氧化钠、汽油、润滑油有良好的耐受性。

- 4、水性环氧地坪漆阻燃，防火等级高，不易燃，防火。
- 5、水性环氧地坪漆采用环保原料，固化后对人体无害。
- 6、水性环氧地坪漆常用于红、绿、灰、黄等。颜色可根据国家标准色块选择。

水性环氧地坪漆存在的问题：

- 1、一般来说，水性环氧地坪漆的价格比较混乱，但是品牌漆还是有竞争优势的。
- 2、一般可使用3-5年，比水性聚氨酯砂浆地面20年的使用寿命要短。
- 3、由于不耐紫外线，一般在室内使用，而水性聚氨酯地坪漆可以在室外使用。
- 4、由于耐低温性能差，不能用于冷库等低温环境。
- 5、在70℃左右的高温蒸汽下开始软化，不建议在高温高湿环境下使用。
- 6、适用于小范围的地面环境，材料比较脆，所以只适用于混凝土基础，否则容易出现断层和裂缝。
- 7、固化时间长，对温度和湿度要求严格。施工温度为5℃-30℃。
- 8、降噪效果差，弹性低。
- 9、车间环境耐受力差，承受压缩载荷，会降低使用效果和使用寿命。

10、施工工艺简单，预置伸缩缝意义不大，受材料性能限制，尤其是底漆涂装效果不好。