

揭阳西门子一级代理商

产品名称	揭阳西门子一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

揭阳西门子一级代理商

SIMATIC ET 200SP

可扩展的 SIMATIC ET 200SP I/O 系统是防护等级为 IP20 的高度灵活的模块化 I/O 系统。通过具有 PROFINET 或 PROFIBUS 接口的接口模块，它可以与更控制系统交换所连接 I/O 模块的 IO 数据。另外，作为其他前端站的各种 PLC、F-PLC 和开放式控制器可用作紧凑型 S7-150 0 控制器（分布式控制器）。ET 200SP 组件可用作 SIPLUS 版本以满足极高的要求并实现高度的稳健性。

紧凑型设计

多包含 64 个模块的模块化组态

无电源模块的系统集成自组装负载组通过浅色 BaseUnit 供电

由于采用了模块化设计和全面的产品系列，因此尺寸小且高度灵活

每个模块多有 16 个通道

布线

热交换：无需工具即可在运行过程中更换模块

间歇操作

柔性连接系统

插入式端子适用于带线端套圈的大横截面 1.5 mm² 和无线端套圈的大横截面 2.5 mm²

BaseUnit 用于一线或直接多线连接

由于导体开口附近的弹簧安全器和测量分接头，可实现佳接线可达性

通过也作为集成式介质转换器的 BusAdapter (RJ45、FastConnect、塑料或玻璃光纤电缆) 可进行灵活的 PROFINET 连接

SIMATIC DP，电子模块 2 AO I High Feature 用于 ET 200S，15mm 结构宽度，每模块的循环时间：0.5ms，+/-20mA；15 位+符号位，4.. 20mA；15 Bit 操作限值 +/-0.05% 利用 LED 集中报错 (集中报错)

产品	
商品编号(市售编号)	6ES7135-4MB02-0AB0
产品说明	SIMATIC DP，电子模块 2 AO I High Feature 用于 ET 200S，15mm 结构宽度，每模块的循环时间：0.5ms，+/-20mA；15 位+符号位，4.. 20mA；15 Bit 操作限值 +/-0.05% 利用 LED 集中报错 (集中报错)
产品家族	模拟量电子模块
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
PLM 有效日期	产品停产时间：2020.10.01
价格数据	
价格组 / 总部价格组	AL / 250
列表价 (不含增值税)	显示价格
您的单价 (不含增值税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间	15 天
净重 (Kg)	0.045 Kg
产品尺寸 (W x L x H)	未提供
包装尺寸	6.30 x 9.10 x 2.30
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4025515073536
UPC	662643230833
商品代码	85389091
LKZ_FDB/ CatalogID	ST76
产品组	4056
原产国	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2008.12.31
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	没有电气和电子设备使用后回收的义务
揭阳西门子一级代理商	

西门子PLC热插拔功能

1. 热插拔定义

西门子PLC系列对于热插拔的定义为：当用户带电插拔模块时，确保不造成模块的硬件损坏；CPU不会因此而停机，并产生报警；该模块I/O通道的数值保持不变，而其他模块的运行不受影响；CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块，得到模块拔出或插入的事件信息，在用户程序或中断组织块中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理；

2. 热插拔功能使用条件

西门子PLC S7-300系列如果需要使用热插拔功能，需满足以下条件：

(1)西门子PLC S7-300系列的型号要求：用户需要配置CPU315以上的型号才能支持此功能；

(2)一般情况下，西门子PLC S7-300的主系统中无法使用热插拔功能，而分布式I/O模块-ET200M从站可以使用热插拔功能；

(3)在分布式I/O模块ET200M中使用热插拔功能时，用户需要配置接口模块IM153的总线模块，同时还需要配置西门子PLC S7-300系列的扩展模块的总线模块；

(4)这些总线模块需要安装在有源导轨上，通过有源导轨可以实现模块间电源及信号的连接和传输，当其中一个模块从有源导轨中拔出时，其他模块还可以正常工作；

SIMATIC 总线适配器：BA LC/RJ45，玻璃-光纤/铜媒介转换器 1个 LC FO 接口和，1个 RJ45 接口 适用于 PROFINET

列表价（不含税）	显示价格
您的单价（不含税）	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持	下载
(手册，认证，问答...)	

更多图片

产品

商品编号(市售编号)	6ES7193-6AG20-0AA0
产品说明	SIMATIC 总线适配器：BA LC/RJ45，玻璃-光纤/铜媒介转换器 1个 LC FO 接口和，1个 RJ45 接口 适用于 PROFINET
产品家族	总线适配器
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	IR / 255
列表价（不含税）	显示价格
您的单价（不含税）	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间	1 天
净重 (Kg)	0.063 Kg
产品尺寸 (W x L x H)	未提供
包装尺寸	6.50 x 7.70 x 2.30
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件

包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4047623406778
UPC	804766398353
商品代码	85176200
LKZ_FDB/ CatalogID	ST76
产品组	4520
原产国	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2015.12.16
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0,1 % (w / w)