

## Cummins,250kW柴油发电机组,康明斯动力6LTAA9.5-G1,静音发电机

产品名称	Cummins,250kW柴油发电机组,康明斯动力6LTAA9.5-G1,静音发电机
公司名称	广东隆宏机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 机组型号:LHGF-250 发动机型号:6LTAA9.5-G1
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区中路2号之一
联系电话	0757-23302559 13549962688

### 产品详情

250KW(312.5KVA)开架型康明斯柴油发电机组技术参数 6LTAA9.5-G1

发电机组参数(Generator parameters) :

发电机组制造商 :

广东隆宏机电设备有限公司

Turbine manufacturer:	Guangdong LongHong Electrical Equipment Co., Ltd.
发电机组型号 :	LHGF-250
Generator set model:	
机组额定功率:	250KW
Rated power unit:	
机组额定容量:	312.5KVA
Rated capacity:	
机组额定电流:	450A
Rated current	
机组额定电压:	220V/380V 230V/400V ( 可生产不同的电压 )
Rated voltage:	220V/380V 230V/400V( li can produce different voltage )
额定频率:	50Hz
Rated frequency:	
额定转速 :	1500rpm
Rated speed:	
功率因素 :	0.8 滞后
Power factor :	0.8 lagging
调试方式 :	电子调速
Debug mode:	Electronic speed
机组尺寸 :	2750 × 1200 × 1800 mm
The unit size:	
机组重量:	2550KG
Rated power unit:	
发动机参数(Theengineparameters) :	
发动机品牌:	康明斯
Enginebrand:	Cummins
发动机型号:	6LTAA9.5-G1
Enginemodel:	
发动机功率:	290KW
Thepoweroftheengine	
气缸型式:	6缸L列、4冲程
Cylindertype	6 cylinder, 4 stroke L
缸径*行程:	114*145(mm)
Bore*stroke:	
吸气方式:	涡轮增压带中冷
Aspiration	Turbo with intercooler
调试方式:	电子调速
Debugmode	Electronic speed
额定转速	1500rpm
Ratedspeed	
燃油消耗率 :	197g/kW · h
Fuelconsumptionrate:	
排量:	9.5L
Displacement:	
冷却方式:	强制水冷
Coolingmode	Forced water cooling
调试稳定性:	5%
Debuggingstability	
启动方式:	DC24V
Startup mode	
发电机参数 ( Electric machine parameters ) :	

发电机品牌：	隆宏发电机/广东佛山
Generator brand	LongHong generator / guangdong Foshan
发电机型号：	TFW2-250-4
Generator model	
额定功率：	250kW
Rated power	
额定电压：	400V/230V 220V/380V
Rated voltage	
额定电流：	450A
Rated current	
额定频率：	50Hz
Rated frequency	
额定转速：	1500rpm
Rated speed	
励磁方式：	无刷自励
Excitation mode：	Brushless self excitation
电压调整范围：	5%
Voltage regulation range	
电压波动范围：	± 5%
Voltage fluctuation range	
绝缘等级：	H
Insulation grade	
防护等级：	IP21
Protection level	
机组电气性能：	
稳定电压调整率	2.5%
瞬态电压调整率	(-15 ~ +20)%
电压稳定时间	1S
电压波动率	0.5%
稳态频率调整率	10%
瞬态频率调整率	(-7 ~ +10)%
频率恢复时间	3S

发电机组标准配置如下：

- 1、工业用水冷柴油发动机
- 2、单轴承防滴式发电机，IP21防护，绝缘等级H
- 3、40 环境温度散热器，双层散热
- 4、LONGHONG控制系统6110K
- 5、随机资料：发电机、发动机、机组（使用说明书、技术手册、三包手册）
- 6、标准空气过滤器、消声器
- 7、钢制底座带防震垫
- 8、出线开关
- 9、空气开关柜（手动）；（可以提供ATS自动开关柜）
- 10、电启动
- 11、蓄电池；2个

备注：1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上2、确保无漏油,漏水等不良现象3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%