

# 镇江市政管道堵水气囊DN600长信2022真诚报价

产品名称	镇江市政管道堵水气囊DN600长信2022真诚报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	360.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

八角橡胶气囊是浇筑混凝土的一种新式的支承模，它由橡胶和纤维织物联合硫化而成，具有很高的抗张强度、弹性、娇嫩性和气密性，两端配有进气口和出气口，并配有压力表。充入压缩空气后，能在各类事情条件下预制和现浇出相符方案恳求的混凝土构件。此种模具分外实用于超长与大直径空心构件、异型截面空心构件混凝土浇筑的恳求，其操作简略容易、装置简洁、装配便当、周转机动，具有杰出的耐老化机能，实用规模广，可重复运用多次，在降低本钱和加快施工进度方面也显示出其优点和优点。

桥体板梁中空部分采纳充气橡胶芯模抽拔成型。您知道橡胶气囊的安装要点吗？利用弹性的作用，可实现支承、缓冲、制动、高度调节和角度调节等功能。本产品不需要外部动力，举力稳定，可伸缩自如(可锁定气簧可任意定位)。使用范围很广，安装时需注意以下几点：

- 1.为了减少摩擦，保证阻尼质量和缓冲性能，橡胶气囊活塞杆必须向下安装，不倒装。
- 2.确定支点安装位置是橡胶气囊是否能正常工作的保证，橡胶气囊必须正确安装，即在关闭时，让它穿过结构的中心线，否则，橡胶气囊经常会自动将车门推开。
- 3.橡胶气囊在工作中不应受到侧倾或侧向力的作用。
- 4.为了保证密封的可靠性，不会损坏活塞杆表面，严禁在活塞杆上涂抹油漆和化学物质等。
- 5.橡胶气囊属高压制品，禁止任意剖析、火烧、敲击。
- 6.橡胶气囊活塞杆禁止左转。如果接头的方向需要调整，只能向右旋转。

管道堵水气囊一般分为普通型和通用型两种。

普通型：各种规格的堵水气囊必须在对应尺寸的管道内使用,不能以小代大.

通用型：具有可膨胀性,质量效果比普通型更强大,气囊可在规定的管道范围内使用

管道闭水试验气囊使用时要注意一下几点：1.管道闭水试验气囊应避免被尖锐物划伤.

- 2.按规定压力充气,避免过充,使封堵气囊压力过大.
- 3.气囊使用完毕后,放气至正常压力后方能取下.
- 4.气囊有漏气时,小的气孔可以按着修补轮胎的方法进行修补.产品已发往昆明,长沙,武汉,宜昌,襄阳,荆州,随州,鄂州,衡阳,岳阳,常德,柳州,崇左,百色,河池,来宾,梧州,九江,抚州,上饶,吉安等地。