

# 高速公路落石护坡网 公路山体拦截落石网

产品名称	高速公路落石护坡网 公路山体拦截落石网
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 型号:DO/08/300 颜色:银色
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

## 产品详情

高速公路落石护坡网 公路山体拦截落石网护坡主动防护网减压环的规划和选择进一步提高了系统的冲量。被动式防护网充分利用高强度金属材料轻质易加工的特点，实现系统的轻量化、构件的工业化生产和积木构件的安装，尽可能实现机具简单、工期短、劳动力少。边坡防护网的工作内容包括清除边坡上的浮土和浮石，锚杆和底座的定位和安装，钢柱基础（包括基础开挖和混凝土浇筑）、钢柱和拉锚索的安装和调试，支撑绳的安装和调试，钢丝绳网的铺垫和缝合，网格网的铺设和悬挂。

护坡主动防护网，系统采用薄膜切割安装方式，施工周期短，造价低。然而，由于其灵活的特点，该系统可以将部分集中荷载转移到周围材料上：镀锌钢丝绳网、普通不锈钢钢丝网（俗称细钢丝网）和tecco高强度钢丝网均匀传输，以充分利用整个系统的安全防护能力。

主动防护网结构配置：钢丝绳网，钢丝绳锚杆，支撑绳，缝合绳，钢丝格栅网。主动防护网主要型GAR1，GAR2，GPS1，GPS2，GER1，GER2，TC-65A，TC-65B，MS-GPS2，MS-GAR1-ST，MS-GPS2-ST等。

使用边坡防护网绳时有哪些注意事项边坡防护网可分为主动边坡防护网和被动边坡防护网，无论是哪种边坡防护网，都需要用钢丝绳网，以及绳卡，那么在使用绳卡时，需要注意些什么呢?我们一起来看看。

1.卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1-3mm，净距太大不易将绳子卡紧。

2.在使用过程中，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁大约三分之一为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以便保证接头的牢靠。如果需要检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可以采取附加一安全绳卡进行。