

淮安市政管道堵水气囊定制2022诚信商家

产品名称	淮安市政管道堵水气囊定制2022诚信商家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道带压封堵步骤：

- 1、组装配件：开始工作前，应先将管道封堵气囊充气装置的配件进行组合，进行工具漏气检查。用气泵向气囊充气，气压不得超过0.015MPa，检查气囊是否漏气；计算好气囊的推进量，准备相应长度的导向管；计算当排水井水位到井口时气囊在泄水管悬浮所需要的相应充水量和充气压力；
- 2、安装导向装置：将未充气、只充入计算所得水量的气囊，通过排水井内的泄水管道口送入管道，放在距离泄水球阀0.5m处，将导气管一端连接在气囊的进气管上，另一端引到地面与气泵相连；将导向管一端固定在气囊上，一端引出到排水井内。将导向支架固定在墙壁上，使导线管通过支架中心的导向环，导向管和管道同心，在末节导向管上固定安装一个水平滑轮，在导向支架左右墙壁上各安装一个水平定滑轮，在井壁上固定安装一个竖直定滑轮。在泄水管对面墙壁上安装固定锚栓和水平定向滑轮。将导向绳一端固定在定滑轮上，接着穿过其余滑轮通过井口引到地面上，并做好位置的记号；
- 3、封闭排水。关闭位于准备更换的泄水球阀上、下游侧主管线上的蝶阀，使泄水球阀所处的管道为一封闭区间，将排水泵放入排水井内，缓慢开启泄水球阀，泄掉管道内的压力，根据排水井内的水位情况，适时调整泄水球阀的开度和开启排水泵进行排水，以保证水不漫出井口为宜。
- 4、送堵水气囊到指定位置：在管道内外的水压达到平衡的状态下，将泄水球阀全部开启，然后通过气泵向管道封堵气囊充气，充气至计算所需悬浮压力时即停止。拉动导向绳，气囊缓慢的向前移动并通过阀门到达阀门的上游侧，按照事先计算的移动长度和绳子上的记号，在气囊进气端距离阀门法兰

大约0.5m处时停止拖动，此时，气囊已经进入到指定位置。接通气泵，使气囊受压膨胀，密切关注压力表的示数，了解气囊内充压情况。使气囊侧壁与管道内壁紧密压合，到规定压力后停止充气。产品已发往南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市