

# 真空镀膜机PVD1612G

产品名称	真空镀膜机PVD1612G
公司名称	沈阳威利德真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区平罗街道前辛台村
联系电话	86-02425359076

## 产品详情

主要技术参数：

1. 极限真空度：5x10<sup>-4</sup>Pa；
2. 工作真空度：6.67x10<sup>-3</sup>Pa；
3. 抽速：从大气抽至6.67x10<sup>-3</sup>Pa，< 12分钟；
4. 压升率：0.35Pa/小时；
5. 自转轴中心距：210mm或165mm可互换；
6. 工位：24个或18个可互换；
7. 电气控制系统：PLC全自动控制，可动行多种工艺设置。

罐体：\*太钢SUS304不锈钢带水冷套结构；四组外挂式靶筒；上盖布置八对磁控靶孔位，两对一组，共四组，内部四对靶可调间距；罐体两侧布置两个开门，门上各安装四支弧源。\*布气管路。\*放气阀加装空气滤清器。

标准件：密封圈，气路部件，不锈钢水阀，不锈钢水路接头，不锈钢螺钉，压力表，热电偶，电机，减速机及木箱包装等。

全自动电气控制系统：三菱FX2N系列PLC及WEINVIEW触摸屏、FCS410型气体流量控制器、HY99401B复合真空计、FLX12型光栅阀角度控制器、接触器、空开、断路器、继电器、开关按钮、岛电温控表、数字电压表、变频器、电位器、机柜、面板、布线。

详情请登陆公司网站 [www.vleadvac.com](http://www.vleadvac.com) 或电话咨询 024-25359076 QQ：2270688589