

智能转速变送器

产品名称	智能转速变送器
公司名称	安徽嘉佑自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区三十铺镇百盛东京城B17-108 (注册地址)
联系电话	18056463433

产品详情

JY240转速变送器

综述 一般非接触传感器的探头沿径向以适当的间隙安装在轴系凸台或凹槽或测速齿盘处，正对着感应体。使用不同的传感器则对机器的测速盘或测量齿的模数、齿数、齿的分布有不同的应用要求。VM-240转速变送器与转速传感器配套使用，它可以长期稳定可靠地监测旋转机械的轴转速，适用于各种类型的旋转机械。该变送器带显示、4~20mA输出和两路继电器输出，并可现场设定量程和报警值等参数。变送器采用导轨或螺钉安装，现场安装方便。

1. 技术说明

I 供电电源：+24VDC ± 10%

输入 振动传感器

测量范围：0-9999r/min内可设定

记录输出：4~20mA (负载 500)；

精度 1%

报警继电器输出 2组常开继电器 (报警、停车)

触点容量 250VAC/3A或30VDC/3A

I 工作环境

工作温度 -20 ~70

存储温度 -30 ~ 85

相对湿度 20 ~95% 无冷凝

I 功耗： 10W

I 重量： < 1Kg

I 仪表外形尺寸：高*长*深 =120mm *90mm*75mm

(加接线端子后深度132mm)

2. 选型说明

JY540转速变送器造型指南

JY540-A -B -C

A测量范围		B被测体齿数		C传感器类型	
* 00	0~6000r/m	* 00	60齿	* 00	磁电式
01	0~3000r/m	01	1齿	01	接近开关
02	0~5000r/m	02	3齿	02	电涡流
03	0~100000r/m	03	30齿		
TT	特殊订货	TT	特殊订货		

备注：“*”为默认值