

# 电厂防磨龟甲网 高温炉内龟甲网 六角钢板网 邦讯定制

产品名称	电厂防磨龟甲网 高温炉内龟甲网 六角钢板网 邦讯定制
公司名称	安平县邦讯丝网厂
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:邦讯 孔距:2cm 板厚:1.3mm
公司地址	衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处
联系电话	13393187909 13393187909

## 产品详情

### 电厂防磨龟甲网高温炉内龟甲网六角钢板网邦讯定制

六角形大泥爪龟甲网，用于发电厂、水泥厂、石油、冶炼厂、炼钢厂、管道大型炉内浇注不定形衬里材料，明显地增强了与衬里材料的锚固能力。本产品应用于用于石油化工大型装置，特别是有利于催化装置主要设备的衬里结构的主要配件之一，它能够提高衬里的耐磨性能和强度，耐磨衬里都用龟甲网加固，一般部位用碳钢(A3F)龟甲网、如反应器及一、二级旋风分离器、U型管再生器烟道等处，高温部位用合金(1Cr13)龟甲网,如再生器及一、二级旋风分离器等处。

龟甲网用于炼钢、石油、化工、发电等大型装置，能够提高衬里的耐磨性和强度。就是用于浇注不定型衬里材料时对衬里材料的锚固作用，一般部位用碳钢(A3F)龟甲网，如反应器及一、二级旋风分离器、U型管再生器烟道等处，高温部位用合金(1Cr13)龟甲网，如再生器及一、二级旋风分离器等处。龟甲网为20\*17.5毫米的扁钢带冲成的六角形格，固定在保温钉端板上。

产品材质：用于浇注不定形衬里材料，对衬里材料的锚固作用

可选择材质广：有A普碳钢0Cr13.1Cr13。0Cr18Ni9.1Cr18Ni9Ti，孔距2cm-6cm，网厚1cm-2.5cm，板厚1mm-3mm

网片大小，由购方自定各种规格加工订做，已有多家主机厂配套合作生产各种金属配件、已为多家石化设备制造企业提供各种衬里金属结构件，所生产的产品广泛应用于石油化工大型装置，特别是有利于催化装置主要设备的衬里结构的主要配件之一，它能够提高衬里的耐磨性能和强度，耐磨衬里都用龟甲网加固，一般部位用碳钢(A3F)龟甲网，如反应器及一、二级旋风分离器、U型管再生器烟道等处，高温部位用合金(1Cr13)龟甲网，如再生器及一、二级旋风分离器等处。龟甲网为20\*17.5毫米的扁钢带冲成的六角形格，固定在保温钉端板上

