

无线会议系统主机昕影XY-8008

产品名称	无线会议系统主机昕影XY-8008
公司名称	广州市罗诚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	昕影:xinying 昕影:昕影XY-8008
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村工业区黄落围（联发工业区A8幢之5B）
联系电话	86-02038473439 13824410835

产品详情

系统描述

本系统是一套工作于UHF频段的无线会议系统，全数字控制，具多种发言模式，可与视像主机连接实现视像跟踪功能。列席单元供电可使用普通电池，也可使用充电锂电池，既方便又环保。本系统操作简便、免工程安装、经济实用。

功能特点

采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美。

音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范围内可任意移动，使会场布置便捷灵活。

针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。用户可灵活增减列席单元。出厂默认的系统列席单元容量为 255个（含1主席）。

具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式，主控机可外接视像主机，实现会场列席单元的视像跟踪功能。

超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；5号普通电池或厂家原配锂电池均可使用。配套的充电箱具有智能充电管理电路，有效保护电池，延长电池使用寿命和确保安全。

大屏幕LCD显示。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。

主控工采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线

, 美观得体。

主控机带USB录音/播音模块, 可实现USB录音/播音功能, 亦可以通过蓝牙连接第三方蓝牙设备, 并同步播放第三方蓝牙设备的音乐。

主控机技术指标:

电源输入: DC12V-15V, 1A

消耗功率: < 7W

工作温度 -10 -- 40

主控机尺寸 (W × H × D): 485mm × 100mm (2U, 包括机箱脚垫) × 355mm

主控机重量: 7.2 kg

音频信道

通信方式: UHF无线方式 (单向)

信道数: 5路 (1主席单元通路, 4代表单元通路)

频率范围: (频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择)

解调方式: FM

接收灵敏度: -100dBm

控制信道

通信方式: UHF无线方式(双向)

信道数: 16

频率范围: 422.4MHz -- 438.4MHz

调制方式: FSK

辐射功率: +6dBm

频率偏差: <0.002

数据速率: 100KBPS