

铝塑软管灌装封尾机，洁面凝胶复合管灌装封尾机，软管封尾机厂家

产品名称	铝塑软管灌装封尾机，洁面凝胶复合管灌装封尾机，软管封尾机厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环 加工定制:是 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC全自动修红洁面凝胶复合管灌装封尾机

舒敏安肤修红洁面凝胶一支80g软管。产品成分：层层修护，温柔呵护泛红肌;护肤步从清洁开始.1温和洁肤:天然烷基糖苷活性洁肤配方，弱酸性不含皂基成分，温和清洁；透明质酸钠，深层补水滋润。2击溃泛红:天然来源的葡糖氨基葡聚糖，有效抑制胶原破坏诱因，改善敏感导致的泛红。

机器特点：

塑料复合软管灌装封尾机与物料接触部分材质为316不锈钢，机身是304不锈钢；各部件的连接均为快装形式，便于拆卸清洗；采用高品质气动元件。

控制部分采用PLC控制，系统稳定可靠;主要用于一次传动原理。利用分度机构带动装有夹具的转盘作间歇运动，完成自动灌装及内外加热、封尾、压码、切边、成品退出等一系列功能。灌装计量准确，加热时间稳定、可调、封尾外观漂亮、整齐、牢固、卫生。切边平整。该机设为10个工位，除人工上管外，其它均可自动完成。整机运行平稳可靠，无噪音和其它污染。

整机凡接触物料及某些相关部位均采用优质不锈钢制作，需要清洗部位均选用快换装置，拆洗方便。凡是使用塑料管和复合管作为包装材料的物料，都可以放心选用该机。是化妆品行业，药业、胶粘剂行业、鞋油行业等以及其它有关行业选用的上佳产品。

技术参数：

电源：380V \pm 10

功耗：4500W \times 2

灌装量：5--500ml

生产能力：40-80支/分钟

计量精度： \pm 1

外形尺寸：2100X1100X2200mm

机器重量：1200kg