

防爆照明动力配电箱施耐德元件

产品名称	防爆照明动力配电箱施耐德元件
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆照明动力配电箱施耐德元件适用范围

BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱(柜)（以下简称配电箱）完全符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》、GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的的设备》或GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护和电气设备 第1节：电气设备的技术要求》标准的要求。主要适用于爆炸性气体环境1区、2区或可燃性粉尘环境20区、21区、22区危险场所，A、B、C类T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境或T1-T6组爆炸性粉尘环境，在交流50Hz、额定电压至380V，作为照明及动力电路的通断之用。

BXM51-6K/32A防爆照明配电箱正常工作条件和安装条件

2.1安装地点的海拔不超过2000m；

2.2周围空气温度为-20 ~ +40 ，且24h内的平均温度值不超过+35 ；

2.3安装地点的高温为+40 时，空气相对湿度不超过50%；

2.4在较低的温度下允许有较高的相对湿度；

2.5在无显著摇动和冲击、振动的地方；

2.6在含有爆炸性环境场所；

2.7在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方；

2.8在无滴水及其它液体侵入的地方；

2.9污染等级为3级。

3型号的组成及其代表意义

防爆照明动力配电箱施耐德元件主要参数及技术性能

4.1防爆标志: Exde CT4/Exde BT4/ DIP A20 TA,T6

4.2额定电压:AC380V/220V/50Hz

4.3主回路额定电流:60A ~ 225A

4.4支路数:4、6、8、10、12

4.5防护等级:IP54/IP55/IP65

4.6防腐等级:F1/WF1/WF2

4.7引入口规格:G1/2" ~ G3"

4.8适用电缆外径: 6mm ~ 55mm