

电动调节型刀型闸阀、PZ973X-10P零泄露不锈钢刀型插板阀、闸板阀

产品名称	电动调节型刀型闸阀、PZ973X-10P零泄露不锈钢刀型插板阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:PZ973H、Y-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动调节型刀型闸阀、PZ973X-10P零泄露不锈钢刀型插板阀、闸板阀按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN1600，可在工作压力0.6MPa~1.6 MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动调节型刀型闸阀、PZ973X-10P零泄露不锈钢刀型插板阀、闸板阀驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制，配有手动切换手柄，万一供电系统终断，可以手动操作开启或关闭阀门、有效控制介质、防止事故发生。

工作原理： PZ973X/H电动对夹刀形闸阀采用整体式结构，包括阀体、闸板和U型密封条，阀体中空底部设有凹槽并装有弹性U型密封条，当阀门关闭时闸板下移，闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封。当刀闸阀开启时闸板上移，闸板底部边缘与密封条脱离，密封条弹起与凹槽平整，能防止刀闸阀在使用过程中，介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里。

电动调节型刀型闸阀、PZ973X-10P零泄露不锈钢刀型插板阀、闸板阀结构图及尺寸：

PN	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	PN		
0.6	150	57	280	240	210	980	8-20	1.0	285	
	200	70	335	295	265	1055	200	340	12-20	
	250	390	350	320	1060	250	405	355	310	12-22
	300	76	440	400	368	1230	300	460	410	375
	350	500	428	1250	16-20	520	470	435	16-22	
	400	89	565	515	482	1767	580	525	485	16-27
	450	615	532	1920	20-22	450	640	585	545	20-27
	500	114	670	620	2010	715	650	609	20-30	
	600	780	725	685	2110	600	840	770	720	20-36