

17度猪精恒温箱畜牧猪精液恒温箱小型家用40L冰箱猪精车载恒温箱车家两用插电款

产品名称	17度猪精恒温箱畜牧猪精液恒温箱小型家用40L冰箱猪精车载恒温箱车家两用插电款
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

眼前的并非永久的太平，居安思危绝不等同于杞人忧天。当下的市场竞争，需要我们始终谨小慎微为客户做好服务，需要我们坚持开拓创新，为市场提供更好的产品。

因产品众多，不能一一展示，详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备 2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E 2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L 4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L 0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L -20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L -12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

性能介绍：气候类型：N,SN 温控范围：4-38 2-48度(每度恒温调控) 误差 < ± 1

制冷原理：进口无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能,当环境温度低于零度或者设定温度时，可以箱体内部温度恒定在设置温度。

加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。

微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ，波动范围小。

门锁设计：安全门锁设计，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板

内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。

低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带适合电压不稳定地区。

我公司对货物的质量做出以下承诺：保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直达到要求。维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以维修恢复。使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为

设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后24小时内作出响应，及时排除问题，并可
根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。

17度猪精恒温箱畜牧猪精液恒温箱小型家用40L冰箱猪精车载恒温箱车家两用插电款